

VOIRIE – CALAGE DE BORDURES

Définition :

Matériau prêt à l'emploi pour les travaux de VRD : Pose et calage de bordures.

Disponible à toutes nos centrales.

Caractéristiques :

- ◆ Consistance ferme (S1)
- ◆ Dmax 16 (diamètre du plus gros granulat)
- ◆ Permet la pose de bordures de trottoir, d'accotement, de caniveaux simples et doubles, de bordurettes, etc.
- ◆ Permet la pose, le réglage et le calage
- ◆ Prêt à l'emploi, livré en camion malaxeur
- ◆ Peut être enlevé sous centrale avec une benne
- ◆ Possibilité de le retarder par temps chaud (nous consulter)

Domaine d'utilisation :

- ◆ Béton Hors Champ d'Application de la Norme NF EN 206-1 : ne convient pas aux bétons de structure
- ◆ Travaux de voirie

Préparation du chantier et précautions d'emploi :

- ◆ Humidifier le support avant déversement
- ◆ Produit non pompable
- ◆ Protéger contre les risques de dessiccation par temps chaud ou par vent

Mise en oeuvre :

- ◆ Ne pas ajouter d'eau
- ◆ Déverser directement à la goulotte
- ◆ Commencer la mise en oeuvre sans attendre

AVANTAGES :

- PRÊT À L'EMPLOI
- FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE
- ADAPTÉ A L'ENLEVEMENT SOUS CENTRALE

Code article CARAYON : 1BORD

CARAYON – Usine de la Lauze – BP 289 – 81209 MAZAMET CEDEX
tel : 05 63 98 66 66 – fax : 05 63 98 99 99

www.carayon.com

Ces informations sont données en toute bonne foi sur la base des connaissances disponibles à la date de rédaction de ce document.
Elles ne sauraient engager notre responsabilité ou constituer toute garantie de notre part.

juin 2010

